

1.AMAÇ: Bu talimatın amacı, Şantiyede kullanılacak olan mobil vinçlerin kullanımında iş sağlığı ve güvenliği açısından uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.

2.KAPSAM: Bu talimat Mobil Vinç Operatörlerini kapsar.

3.UYGULAMA:

- 1 - Vinci yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır.
- 2 - Araç içersinde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur.
- 3 - Vincin, belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılması yasaktır.
- 4 - Yüksek gerilim hatları altında/yakınında vincin çalıştırılması yasaktır.
- 5 - Malzeme sepeti veya başka bir şekilde insan taşınması yasaktır.
- 6 - Operatörün, mesai saatlerinde bağlı bulunduğu amirine haber vermeden vincin çalışma bölgesini terk etmesi yasaktır.
- 7 - Vincin çalışması sırasında operatör, işaretçiden başka kimseden gelen komutları dikkate almayacak, sadece işaretçiden gelen komutlara uyacaktır. Ancak kimden gelirse gelsin DUR komutuna hemen uyacaktır.
- 8- Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmeyecektir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmeyecektir. Aynı zamanda vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmayacaktır.
- 9 - Operatör, çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam edecek aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmayacaktır.
- 10 - Operatör, vincin çalıştırılması sırasında tehlike yaratabileceğini düşündüğü bir durumla karşılaşırsa çalışmayı derhal durduracak ve yetkili amire haber verecektir.
- 11- İlave uzatma bom kullanılması durumlarda yetkili makamdan onay alınması gerekmektedir. Onay alınmadan ilave uzatma ile çalışmak yasaktır.
- 12 - Aracı çalıştırmadan önce motor yağı ve soğutma sistem sıvısını kontrol ediniz
- 13 - El freninin çekilmiş olduğunu kontrol ediniz.

MOBİL VİNÇ KULLANMA VE
İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI



- 14 - Çalıştırmadan önce vitesi boşa alınız.
- 15 - Araç uzun süre çalışmamış ise önce yakıt otomatığından yakıt pompalayınız
- 16 - Gerektiğinde motoru çalıştırmadan önce ön ısıtma yapınız.
- 17 - Motor çalıştıktan sonra 3 dakika rölanti konumunda bekleyiniz.
- 18 - Motor çalıştıktan sonra göstergeleri kontrol ediniz. Göstergelerde olumsuzluk görülürse aracın çalışmasını durdurunuz. Yetkili amire haber veriniz.
- 19 - Vinç ile kaldırma işlemlerine başlamadan önce vincin çalışacağı yeri ve zemini kontrol ediniz.
- 20 - Çalışma bölgesinde gerekiyorsa etkin aydınlatma olmasını sağlayınız.
- 21 - Aracı teraziye alınız.
- 22 - Kanca emniyet mandalını kontrol ediniz.
- 23 - Halatları kontrol ediniz, herhangi bir halatta deformasyon veya tel kopuklukları varsa amirinize haber veriniz ve halat değiştirilene kadar vinci çalıştırmayınız.
- 24 - Vincin kumandalarını ve frenleri kontrol ediniz.

İşyeri tarafından tutanak halinde hazırlanan "Mobil Vinç Kullanım Talimat Ve Taahhünamesini" okudum. Bir suretini aldım, diğer suretini de özlük dosyama konulmak üzere işyerine verdim. Tutanakta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İşbu tutanağı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.

...../...../20..

TEBELLÜĞ EDEN İŞÇİNİN :

TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı :.....
TC No :.....
D.Tarihi /D.Yeri:.....
İmza :.....

Adı Soyadı :
İmza :